

Datenblatt FTRFUd210.123#55

Artikelnummer: UA080004

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß, glänzend

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.



Adaptiver Heizzeitbeginn	Ja
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	berührungssensitive Tasten
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Design	Berlin UP
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	reinweiß

Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Fühlerelement	NTC intern, optional NTC extern
Funkfrequenz	868 MHz
Gangreserve	3 Tage
Inneneinstellung	Nein
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Manuelle Sollwertverstellung	Ja
Material Gehäuse	Kunststoff ABS, PC, PMMA
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage/Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	glänzend
Oberflächenschutz	unbehandelt
Regelbereich	5 ... 30 °C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150 m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30

Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Ventilschutzfunktion	Ja
Zusammenstellung	Basisgerät mit Abdeckung
Abmessung (B x H x T)	71 mm x 71 mm x 46 mm

