

Datenblatt KTRRN-267.014

Artikelnummer: DA460002

Schaltschrankthermostat elektronisch für Peltiermodule – Heizen und Kühlen. 24 VDC

Dieser Regler für die Ansteuerung von Peltiermodulen mit Lüfter zur Klimatisierung von Schaltschränken. Der KTRRN verfügt über zwei Regelbereiche für die Funktionen Heizen und Kühlen. Im unteren Einstellbereich wird der Schalterpunkt für Heizen, im oberen Einstellbereich der Schalterpunkt für Kühlen gewählt. Die Einstellbereiche sind durch einen Bereich von 10 K getrennt.



Anschlussquerschnitt	0,5 – 2,5 mm ²
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Regelbereiche	1
Ausgangssignal	schaltend
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Drehknopf
Betriebsspannung	24 VDC
durchschnittliche Leistungsaufnahme	1 W
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Farbe	lichtgrau

Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7035
Fühlerelement	NTC intern, optional NTC extern
Lagertemperatur	–20 ... 70 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Max. Schaltspannung	24 VDC
Max. Schaltstrom	16 A
Medium	Luft, nicht aggressiv
Min. Schaltspannung	24 VDC
Montage/Befestigung	auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715
Oberflächenbeschaffenheit	matt
Regelbereich	0 ... 50 °C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltdifferenz	Heizen/Kühlen: 1 K
Schaltelement	Relais
Schaltkontakt	Wechsler
Schaltleistung	3680 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730
Skala	Grad Celsius

Umgebungstemperatur

-10 ... 55 °C

Abmessung (B x H x T)

36 mm x 86 mm x 59 mm

