# Fiche technique THMs/200

Numéro d'article: G9990040

Doigt de gant, 200 mm, laiton nickelé avec piqûre, diamètre intérieurxextérieur 6,5 x 8 mm

Doigt de gant, 200 mm, laiton nickelé avec piqûre, diamètre intérieur x extérieur 6,5 x 8 mm, pour sonde à douille HF et sonde à câble KF de diamètre 6 mm ainsi que pour sonde à encastrer et sonde pour canalisation industrielle EKF/IKF

| | |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Longueur d'insertion | 200 mm |
| Diamètre intérieur | 6.5 mm |
| Matériau du tube plongeur/filament de protection | Laiton nickelé |
| Pression max. Pression | 2000000 Pa |
| Diamètre nominal du raccord | 1/2 Zoll (15) |
| Dimensions (L x H x P) | 22 mm x 22 mm x 213 mm |

**ALRE-IT Regeltechnik GmbH**
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
**Telefon:** +49 30 399 84-0 **Telefax:** +49 30 391 70 05 **E-Mail:** mail@alre.de www.alre.de




**ALRE-IT Regeltechnik GmbH**
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin
**Telefon:** +49 30 399 84-0
**Telefax:** +49 30 391 70 05
**E-Mail:** mail@alre.de
www.alre.de