

## Fiche technique FTRFB-280.120

Numéro d'article: BA010401

Sonde radio de température ambiante, montage apparent extra-plat, bouton de réglage de la consigne, interrupteur Confort/Eco

Capteurs radio pour les niveaux de pollution habituels dans les habitations, les bureaux et les hôtels. Application principalement dans le domaine de la rénovation ou de l'extension des installations de chauffage. Capteur de température ambiante sans fil pour la saisie et le réglage de la température ambiante. Utilisé avec les actionneurs radio alre, il permet de réaliser une régulation de la température pièce par pièce. L'interrupteur permet de déclencher une baisse de température de 4 K. Le remplacement prochain des piles est signalé sur le capteur.



Affichage de la température réelle	Non
Type d'affichage	LED
Réglage extérieur	Oui
Utilisation	Bouton rotatif et interrupteur
Tension de service	2 x Micro AAA, 1,5 V
Design	Berlin 1000
Fonction ECO (abaissement)	Oui
Couleur	blanc pur
Couleur Numéro RAL (similaire)	9010

Elément de sonde	NTC interne
Fréquence radio	868 MHz
Réglage intérieur	Non
Température de stockage	-10 ... 50 °C
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Medium	Air
Avec couplage de bus	Oui
Avec écran	Non
Avec affichage LED	Oui
Avec service sur place	Oui
Montage/fixation	Montage apparent
État de surface	brillant
Protection de surface	non traité
Plage de réglage	5 ... 30 °C
Fonction de régulation Chauffage	Oui
Fonction de régulation Refroidissement	Oui
Portée	150 m en ligne de vue / jusqu'à 30 m dans les bâtiments
Indice de protection	IP30
Classe de protection	III
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Température ambiante	-10 ... 50 °C

Compilation

Appareil complet

Dimensions (L x H x P)

78 mm x 78,5 mm x 13,9 mm

