

Fiche technique FTRFUd210.123#59

Numéro d'article: UA080007

Sonde radio de température ambiante avec horloge, encastrée, cache 55 x 55 mm, blanc trafic/studion, brillant

Capteurs radio pour les niveaux de pollution habituels dans les habitations, les bureaux et les hôtels. Application principalement dans le domaine de la rénovation ou de l'extension des installations de chauffage. Capteur de température ambiante encastré sans fil pour la saisie et le réglage de la température ambiante avec horloge. Utilisé avec les actionneurs radio alre, il permet de réaliser une régulation de la température pièce par pièce en fonction de l'heure.



Nombre d'entrées numériques	0
Affichage de la température réelle	Oui
Type d'affichage	Écran graphique éclairé
Réglage extérieur	Oui
Utilisation	Dispositif interne de consigne
Tension de service	230 VAC, 50 Hz
Design	Berlin UP
Fonction ECO (abaissement)	Oui
Raccordement électrique	Bornes enfichables à visser
Couleur	blanc pur

Couleur Numéro RAL (similaire)	9010
Élément de sonde	NTC interne
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Medium	Air
Avec couplage de bus	Non
Avec écran	Oui
Avec affichage LED	Non
Avec service sur place	Oui
Montage/fixation	Mont. sous crépi (prise enc. prof. rec.)
État de surface	brillant
Protection de surface	peint
Fonctionnement en parallèle possible	Oui
Plage de réglage	5 ... 30 °C
Fonction de régulation Chauffage	Oui
Fonction de régulation Refroidissement	Oui
Portée	150 m en ligne de vue / jusqu'à 30 m dans les bâtiments
Indice de protection	IP30
Classe de protection	I
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Transparent	Non

Température ambiante	0 ... 40 °C
Fonction de protection des vannes	Oui
Compilation	Appareil complet
Dimensions (L x H x P)	71 mm x 71 mm x 46 mm

