

Fiche technique JET-110 XF

Numéro d'article: JA040200

Thermostat à capillaire, montage mural, -35...+30 °C, hystérésis réglable 2...20 K, réglage intérieur, longueur du capillaire 1,8 m

Surveillance ou régulation de la température de milieux non agressifs, liquides et gazeux. Particulièrement adapté au montage mural. Pour la régulation de la température de gaz non agressifs dans le canal, il faut utiliser le filament de protection SW-200-12, pour la régulation de la température dans des fluides non agressifs, il faut utiliser le fourreau TH, dans des fluides agressifs, il faut utiliser le fourreau NTH. Les doigts de gant ou les spirales de protection ne font pas partie de la livraison.



Nombre de sorties	2
Nombre de plages de réglage	1
Signal de sortie	commutant
Réglage extérieur	Non
Utilisation	Dispositif interne de consigne
Tension de choc assignée	4000 V
Tension de service	230 VAC, 50 Hz
Diamètre de l'élément de sonde	9.6 mm
Raccordement électrique	Bornes à visser

Régulation électronique	Non
Antidéflagrant	Non
Couleur	grau
Couleur Numéro RAL (similaire)	7016/7035
Elément de sonde	Tube capillaire
Type de fonction (technique d'installation)	TW
Version de l'appareil	Appareil en applique
Réglage intérieur	Oui
Température de stockage	-20 ... 35 °C
Longueur de l'élément de sonde	122 mm
Longueur du capillaire	1.8 m
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau de la sonde	Cu (capillaires de V2A)
Matériau du boîtier	Plastique
Température max. Température de la sonde	35 °C
Température max. Tension de commutation	230 VAC, 50 Hz
Courant max. Courant de commutation	15 (8) A
Réglage mécanique de la zone	Non
Medium	Gaz/fluide
Tension de commutation min.	24 VAC, 50 Hz
Courant de commutation min.	150 mA
Montage/fixation	Montage mural

État de surface	mat
Plage de réglage	-35 ... 30 °C
Fonction de régulation Chauffage	Oui
Fonction de régulation Refroidissement	Oui
Différentiel de commutation réglable	Oui
Différentiel de commutation réglable de à	2 ... 20 K
Élément de commutation	Micro-interrupteur
Contact de commutation	Contact inverseur
contact de commutation sans potentiel	Oui
Puissance de commutation	3450 W
Indice de protection	IP65
Classe de protection	I
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Échelle	Grad Celsius
Température ambiante	-20 ... 55 °C
Degré de pollution	2
Dimensions (L x H x P)	71 mm x 144 mm x 67,5 mm



