

Fiche technique RTKSA-203.000

Numéro d'article: KA020300

Thermostat antigel, 1,8 m, IP40, hystérésis +3 K, STB, réglage intérieur, réarmement extérieur

Les régulateurs antigel RTKSA ont été spécialement conçus pour la protection antigel côté air ou eau des registres de chauffage à eau chaude et des échangeurs de chaleur dans les installations de ventilation, de chauffage ou de climatisation. En cas de rupture de sonde, le contact 1-2 est ouvert en permanence et le contact 1-4 est fermé en permanence. Un déverrouillage n'est plus possible. Remarque : les pinces de montage, les doigts de gant et le filament de protection ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés séparément. Pour la mesure de la température de gaz non agressifs dans le canal, les spirales de protection SWK-2-xxx peuvent être utilisées. Application côté eau : Pour la mesure de la température dans des fluides non agressifs, on peut utiliser les fourreaux THK-2-xxx ainsi que les fourreaux NTHK-2-xxx dans des fluides agressifs.



Nombre de sorties	2
Nombre de plages de réglage	1
Signal de sortie	commutant
Réglage extérieur	Non
Provision extérieure	Oui
Utilisation	Dispositif interne de consigne, bouton
Diamètre de l'élément de sonde	9.5 mm
Raccordement électrique	Pince push-in

Régulation électronique	Non
Antidéflagrant	Non
Couleur	anthrazit
Élément de sonde	Tube capillaire
Type de fonction (technique d'installation)	STB
Version de l'appareil	Appareil en applique
Réglage intérieur	Oui
Verrouillage des contacts	Oui
Température de stockage	-30 ... 80 °C
Longueur de l'élément de sonde	98 mm
Longueur du capillaire	1.8 m
Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau de la sonde	Cu
Température max. Température de la sonde	120 °C
Température max. Tension de commutation	230 VAC, 50/60 Hz / 230 VDC
Courant max. Courant de commutation	16 (2,5) A, 0,25 A, 2 (0,4) A, 0,25 A
Tension de commutation min.	24 VAC, 50 Hz / 24 VDC
Courant de commutation min.	à 24 V (AC/DC) min. 100 mA
Montage/fixation	Montage mural
Plage de réglage	-10 ... 15 °C
Fonction de régulation Chauffage	Oui
Fonction de régulation Refroidissement	Oui

Différentiel de commutation	réarmement manuel selon 3 K (Chauffage/ refroidissement)
Différentiel de commutation réglable	Non
Élément de commutation	Micro-interrupteur
Contact de commutation	Contact inverseur
contact de commutation sans potentiel	Oui
Indice de protection	IP40
Classe de protection	I
Sécurité et CEM	selon norme DIN EN 60730
Échelle	Grad Celsius
Dimensions (L x H x P)	53 mm x 146,8 mm x 62,9 mm

