

## Fiche technique Saunatherm VU

Numéro d'article: D4700653

Commande de sauna pour saunas secs, 30...120 °C, max. 9 kW

Commande électronique de sauna pour sauna "finlandais" (sec). Le réglage de la température s'effectue en continu (+30...+120 °C). La commande du poêle s'effectue par une commande à phase unique étagée (écart entre les étapes : 2 K). L'appareil dispose d'interrupteurs pour l'éclairage/le ventilateur/le chauffage, d'une horloge de présélection (12 heures maximum), de voyants lumineux MARCHE/ARRÊT et Chauffage, d'une sécurité de rupture/fermeture de sonde, d'une limitation du temps de chauffage (6h/12h/sans), de connexions pour la mise en marche/l'arrêt à distance et le délestage. La livraison comprend une sonde de température avec limiteur de température de sécurité (141 °C) et 3 m de câble en silicone. Une extension de la charge est possible avec les commutateurs de puissance LG x/xx. La lumière, le ventilateur et l'électronique interne sont protégés séparément.



Affichage Chauffage, marche/arrêt, horloge de présélection	Oui
Type d'accessoire/de pièce de rechange	Commande de sauna
Température de déclenchement STB	141 °C
Tension de service	400 VAC, 50 Hz (3/N)
Raccordement électrique	Bornes à visser
Couleur	cremeweiß
Couleur Numéro RAL (similaire)	9001
Limitation du temps de chauffage	6H/12h/sans

Humidité max. de l'air (non condensée)	95 % HR
Matériau du boîtier	Plastique ABS
Avec affichage LED	Oui
Montage/fixation	Montage mural
Plage de réglage du sauna sec	30 ... 120 °C
Différentiel de commutation	1 K
Élément de commutation	Prot. de sécurité, relais 3 niveaux
Interrupteur ventilateur marche/arrêt	Oui
Puissance de commutation de la lumière	100 W
Puissance de commutation du four	9 kW
Puissance de commutation du ventilateur	100 W
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II, suivant montage correspondant
Fusible	T1, 25A (5x20)
Température ambiante	-15 ... 25 °C
Horloge à présélection	réglable sur 12h max. / pas de 1h
Détection du manque d'eau	Oui
Compilation	appareil de commande, sonde / STB, vis
Dimensions (L x H x P)	212 mm x 237 mm x 70 mm

