

Scheda tecnica **KTRRB-052.244**

Numero articolo: DA420600

Regolatore di temperatura ambiente per soffitti freddi, montaggio a superficie, 24 VAC/VDC, 2/4 tubi

Regolatore climatico elettronico da superficie per il controllo del riscaldamento/raffreddamento in sistemi a 2 e 4 tubi per alberghi, abitazioni e locali commerciali. Per ogni uscita è possibile controllare fino a 5 attuatori di valvole (24V~, chiuse o aperte diseccitate). Particolarmente adatto per il controllo dei soffitti di raffreddamento grazie alla possibilità di monitorare il punto di rugiada tramite sensori esterni opzionali. Per compensare l'inerzia dei sistemi controllati con soffitti di raffreddamento, il dispositivo dispone di un ingresso per sensore di temperatura per il collegamento di un sensore di radiazione esterno (opzionale). Il sensore esterno può essere progettato anche come sensore ambiente (opzionale) come variante ufficiale, quando il regolatore deve essere inaccessibile a persone non autorizzate. Un potenziometro interno può essere utilizzato per selezionare l'uso del sensore interno o esterno o l'uso di entrambi i sensori con una ponderazione regolabile. Ingressi a contatto per funzione ECO e OFF (protezione antigelo).



Numero di uscite	2
Numero di uscite di riscaldamento	1
Numero di uscite Raffreddamento	1
Visualizzazione della temperatura effettiva	No
Progettazione del regolatore di temperatura	Controllore del clima
Segnale di uscita	commutazione
Impostazione esterna	Si
Funzionamento	Manopola rotante

Tensione di esercizio	24 VDC
Design	Berlino 2000
Display	No
Ingresso ECO (abbassamento)	24 V
Funzione ECO (abbassamento)	Sì
Collegamento elettrico	Terminali a vite
Controllo elettronico	Sì
Classe di efficienza energetica	I
Colore	bianco puro
Elemento sensore	NTC interno, NTC esterno opzionale
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità massima (senza condensa)	95 % r.H.
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Max. Tensione di commutazione	24 VAC, / 24 VDC
Max. Corrente di commutazione	1 A
Pulizia dell'area meccanica	Sì
Tensione di commutazione minima	24 VAC, / 24 VDC
Con ricevitore	No
Montaggio/fissaggio	Montato in superficie
Zona neutra	2 K
Finitura superficiale	opaco
Campo di controllo	13 ... 29 °C

Funzione di controllo del riscaldamento	Sì
Funzione di controllo del raffreddamento	Sì
Comportamento di controllo	2 punti
Differenziale di commutazione	Riscaldamento/raffreddamento: 1 K
Differenziale di commutazione regolabile	No
Elemento di commutazione	2 Rilievi
Spegnimento/Comfort/ECO	No
Interruttore On/Off	No
Interruttore di riscaldamento/raffreddamento	No
Interruttore di riscaldamento ausiliario	No
Interruttore/ lampada a riposo notturno	No
Contatto di commutazione	2 contatti NA
Contatto di commutazione a potenziale zero	No
Capacità di commutazione	24 W
Classe di protezione	III
Sicurezza e compatibilità elettromagnetica	secondo DIN EN 60730
Scala	Frecce di soglia con "+" e "-".
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Tipo di cablaggio	altro
Grado di sporizia	2
Compilazione	Dispositivo completo
Dimensioni (L x A x P)	78,3 mm x 83,4 mm x 25,5 mm

