

Scheda tecnica Saunatherm VU

Numero articolo: D4700653

Centralina per saune a secco, 30...120 °C, max. 9 kW

Regolatore elettronico per sauna "finlandese" (secca). L'impostazione della temperatura è a variazione continua (+30...+120 °C). Il riscaldatore è controllato con un comando monofase a gradini (intervallo di 2 K). L'apparecchio è dotato di interruttori per luce/ventilatore/riscaldamento, timer preimpostato (12 ore al massimo), spie luminose ON/OFF e riscaldamento, protezione contro la rottura del sensore/il cortocircuito del sensore, limitatore del tempo di riscaldamento (6h/12h/senza), connessioni per l'accensione/spengimento a distanza e per il distacco del carico. La fornitura comprende un sensore di temperatura con limitatore di temperatura di sicurezza (141 °C) e un cavo in silicone di 3 metri. Con i dispositivi di commutazione di potenza LG x/xx è possibile estendere il carico. La luce, il ventilatore e l'elettronica interna sono protetti separatamente.



Display riscaldamento, on/off, timer preimpostato	Sì
Tipo di accessorio/ricambio	Unità di controllo della sauna
Temperatura di attivazione STB	141 °C
Tensione di esercizio	400 VAC, (3/N)
Collegamento elettrico	Terminali a vite
Colore	bianco crema
Limite di tempo per il riscaldamento	6H/12h/senza
Umidità massima (senza condensa)	95 % r.H.

Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Con display a LED	Sì
Montaggio/fissaggio	Montaggio a parete
Gamma di controllo della sauna a secco	30 ... 120 °C
Differenziale di commutazione	1 K
Elemento di commutazione	Contattore di sicurezza, relè a 3 stadi
Interruttore on/off della ventola	Sì
Spia della capacità di commutazione	100 W
Capacità di commutazione del forno	9 kW
Capacità di commutazione del ventilatore	100 W
Classe di protezione	II, dopo un adeguato assemblaggio
Fusibile	T1, 25A (5x20)
Temperatura ambiente	-15 ... 25 °C
Orologio preimpostato	regolabile a passi di max. 12h / 1h
Rilevamento della carenza idrica	Sì
Compilazione	Unità di controllo, sensore/STB, viti
Dimensioni (L x A x P)	212 mm x 237 mm x 70 mm



