

Scheda tecnica KTRRU_s410.B86#55

Numero articolo: UA130000

Termostato ambiente NOVA con display, da incasso, con coperchio 55x55mm, bianco puro, lucido

Il termostato ambiente NOVA è stato sviluppato appositamente per la regolazione o il monitoraggio delle temperature in ambienti residenziali, uffici e hotel ed è adatto al collegamento diretto di attuatori per valvole in impianti di riscaldamento/raffreddamento a superficie ad acqua (a 2 tubi). I sistemi di riscaldamento elettrici devono essere comandati tramite un contattore di potenza aggiuntivo. Subito dopo la prima messa in funzione, NOVA mette a disposizione le funzioni di base di un termostato ambiente e, come opzione, è possibile impostare un programma settimanale direttamente sul dispositivo. Inoltre, NOVA si integra facilmente in tutti i sistemi di domotica compatibili con Matter, ad esempio Amazon Alexa, Google Home, Apple Home o Samsung SmartThings. In questo modo sono disponibili funzioni aggiuntive come il comando vocale e la creazione di automazioni. Comando semplice e intuitivo grazie al display grafico di alta qualità. Ampia gamma di programmi di commutazione abbinati.



Avvio del tempo di riscaldamento adattativo	Sì
Sezione trasversale del collegamento	0,2 – 2,5 mm ²
Numero di uscite	1
Numero di uscite di riscaldamento	1
Numero di uscite Raffreddamento	1
Numero di programmi di commutazione	7
Numero di campi di controllo	1
Visualizzazione della temperatura effettiva	Sì

Tipo di display	Display a colori TFT
Progettazione del regolatore di temperatura	Regolatore della temperatura ambiente
Versione orologio	digitale
Segnale di uscita	commutazione
Impostazione esterna	Sì
Funzionamento	Pulsanti sensibili al tatto
Tensione nominale ad impulsi	4000 V
Tensione di esercizio	230 VAC,
Design	Berlino UP
Display	Sì
Consumo medio di energia	0.5 W
Collegamento elettrico	Morsetto a pressione
Controllo elettronico	Sì
Classe di efficienza energetica	IV
Colore	bianco puro
Elemento sensore	NTC interno
Radiofrequenza	2.4 GHz
Riserva di carica	1 Tage
Impostazione interna	No
Tempo di commutazione più breve	5 min
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Consumo di energia in modalità standby	0.5 W

Umidità massima (senza condensa)	95 % r.H.
Materiale dell'alloggiamento	Plastica PC
Max. Consumo di energia	ca, 0,5 W
Max. Tensione di commutazione	230 VAC,
Max. Corrente di commutazione	3 (1) A
Medium	Aria
Tensione di commutazione minima	230 VAC,
Con display	Sì
Montaggio/fissaggio	Montaggio ad incasso (si consiglia una scatola profonda)
Protezione della superficie	non trattato
Marchio di approvazione	CE, Matter, Built on Thread
Campo di controllo	5 ... 40 °C
Funzione di controllo del riscaldamento	Sì
Funzione di controllo del raffreddamento	Sì
Comportamento di controllo	PI PWM
Differenziale di commutazione	0,5
Differenziale di commutazione regolabile	No
Contatto di commutazione	Più vicino
Contatto di commutazione a potenziale zero	No
Classe di protezione	II, dopo un adeguato assemblaggio
Sensore esterno	No
Sicurezza e compatibilità elettromagnetica	secondo DIN EN 60730

Scala	Gradi Celsius
Tipo di orologio	Giorno/settimana
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Funzione di protezione della valvola	Sì
Compilazione	Unità base con coperchio
Dimensioni (L x A x P)	71 mm x 71 mm x 50 mm

