

Ficha técnica CTFRB-010.101

Número de artículo: BA110600

Actuador de refrigeración inalámbrico, montaje en superficie

Actuador de temperatura inalámbrico de 1 canal sólo para refrigeración, que realiza el control individual de la temperatura ambiente junto con sensores de temperatura ambiente inalámbricos. Se utiliza principalmente en proyectos de renovación o para ampliaciones del sistema de calefacción.



Número de salidas	1
Número de canales/zona	1
Tipo de pantalla	LED
Señal de salida	conmutación
Operación	Botón
Tensión de funcionamiento	230 VAC,
Design	Berlín 2000
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Color	blanco puro
Radiofrecuencia	868 MHz

Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material de la carcasa	Plástico ABS
Máx. Tensión de conmutación	230 VAC,
Máx. Corriente de conmutación	10 (2) A
Tensión de conmutación mín.	230 VAC,
Montaje/fijación	Montaje en superficie
Acabado superficial	matt
Gama de control	18 ... 40 °C
Función de control de la calefacción	No
Función de control de la refrigeración	Sí
Diferencial de conmutación	0,5 K (delta T max. 4 K/h)
Elemento de conmutación	Relé
Contacto de conmutación	Más cerca
Contacto de conmutación sin potencial	No
Capacidad de conmutación	2300 W
Clase de protección	II, tras un montaje adecuado
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Temperatura ambiente	-20 ... 45 °C
Dimensiones (An x Al x Pr)	78,3 mm x 83,4 mm x 25,5 mm

