

Ficha técnica RTBSS-110.250/04

Número de artículo: ZN111524

Termostato del armario eléctrico, 0...60 °C, contacto NC

Controlador de temperatura para armarios de control especialmente indicado para supervisar y controlar la temperatura en armarios de control, cajeros automáticos o distribuidores de bebidas. Homologado por UL y VDE. El aparato no necesita tensión de alimentación.



Sección de conexión	0,5 – 2,5 mm ²
Número de salidas	1
Número de rangos de control	1
Ajuste externo	Sí
Operación	Botón giratorio
Consumo medio	0 W
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Color	gris
Color Número RAL (similar)	7035
Elemento sensor	Bimetálico

Temperatura de almacenamiento	-20 ... 80 °C
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.
Material de la carcasa	Plástico PA6
Máx. Tensión de conmutación	230 VAC, / 48 VDC
Máx. Corriente de conmutación	10 (2) A (230 VAC), 1,25 A (24 VDC), 0,625 A (48 VDC)
Medium	Aire
Tensión de conmutación mín.	24 VAC, / 24 VDC
Montaje/fijación	en carril de montaje (35 mm) según EN 60715
Acabado superficial	matt
Marca de homologación	CE, UL, VDE
Gama de control	0 ... 60 °C
Función de control de la calefacción	Sí
Función de control de la refrigeración	No
Diferencial de conmutación	4 ... 7 K
Elemento de conmutación	Contacto bimetálico
Contacto de conmutación	Abridor
Capacidad de conmutación	2300 W
Clase de protección	0, viene determinado por el lugar de instalación
Seguridad y CEM	según DIN EN 60730
Escala	Grados Celsius
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Dimensiones (An x Al x Pr)	37 mm x 64 mm x 46 mm

