

Ficha técnica Saunatherm VU

Número de artículo: D4700653

Unidad de control para saunas secas, 30...120 °C, máx. 9 kW

Control electrónico de sauna para baño en sauna "finlandesa" (seca). El ajuste de temperatura es continuo (+30...+120 °C). El calentador se controla con un control monofásico escalonado (intervalo de paso 2 K). El aparato dispone de interruptores para luz/ventilador/calefacción, temporizador preajustado (12 horas como máximo), indicadores luminosos ON/OFF y calefacción, protección contra rotura de sensor/cortocircuito de sensor, limitador de tiempo de calefacción (6h/12h/sin), conexiones para conexión/desconexión a distancia y desconexión de carga. El volumen de suministro incluye un sensor de temperatura con limitador de temperatura de seguridad (141 °C) y 3 m de cable de silicona. Es posible ampliar la carga con los dispositivos de conmutación de potencia LG x/xx. La luz, el ventilador y la electrónica interna están protegidos por fusibles independientes.



Pantalla de calefacción, encendido/apagado, temporizador preestablecido	Sí
Tipo de accesorio/pieza de recambio	Unidad de control de la sauna
Temperatura de disparo STB	141 °C
Tensión de funcionamiento	400 VAC, (3/N)
Conexión eléctrica	Terminales de tornillo
Color	blanco crema
Límite de tiempo de calentamiento	6H/12h/sin
Humedad máx. (sin condensación)	95 % r.H.

Material de la carcasa	Plástico ABS
Con pantalla LED	Sí
Montaje/fijación	Montaje en pared
Gama de control de sauna seca	30 ... 120 °C
Diferencial de conmutación	1 K
Elemento de conmutación	Contactador de seguridad, relé de 3 etapas
Interruptor de encendido/apagado del ventilador	Sí
Luz de capacidad de conmutación	100 W
Capacidad de conmutación del horno	9 kW
Capacidad de conmutación del ventilador	100 W
Clase de protección	II, tras un montaje adecuado
Fusible	T1, 25A (5x20)
Temperatura ambiente	-15 ... 25 °C
Reloj preestablecido	ajustable a máx. 12h / pasos de 1h
Detección de escasez de agua	Sí
Compilación	Unidad de control, sensor/STB, tornillos
Dimensiones (An x Al x Pr)	212 mm x 237 mm x 70 mm



